
Dane aktualne na dzień: 05-04-2026 20:37

Link do produktu: <https://4motorsport.pl/michelin-slick-3171-r19-s8l-s9m-p-860.html>



Michelin Slick 31/71 R19 S8L / S9M

| | |
|-------------|--------------------|
| Cena brutto | 3 748,07 zł |
|-------------|--------------------|

| | |
|------------|--------------------|
| Cena netto | 3 047,21 zł |
|------------|--------------------|

| | |
|------------|-----------------|
| Dostępność | Dostępny |
|------------|-----------------|

| | |
|------------------|-------------|
| Numer katalogowy | 2038 |
|------------------|-------------|

Opis produktu

Średni (S8L) lub twardy (S9M) slick - przeznaczony do wyścigów płaskich

31/71-19

31/71 - 19 S8H - S9A

| | |
|--|---|
| Usage | Circuit sans banking / Track without banking |
| Charge max / Max Load (static + dynamic) | 590 DaN |
| Vitesse max / Max speed | 320 Km/h |
| Jante nominale / Nominal Rim | 12.5 (+/- 0,5) J 19 |
| Pression minimum à froid / Mini cold pressure | 1.3 Bar |
| Relais / Stints | 200 Km |

| Nb de Kms | Pression / Pressure | | | | |
|----------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Carrossage / Camber | 1.7 Bar | 1.8 Bar | 1.9 Bar | 2.0 Bar | 2.1 Bar |
| -3.5 ° | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| -3.25 ° | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| -3.0 ° | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| From -2.0 to -2.75 ° | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |

31/71 - 19 Slick S7L - S8L - S9L - S9L RFID / Rain P2L

| | |
|--|---|
| Usage | Circuit sans banking / Track without banking |
| Charge max / Max Load (static + dynamic) | 630 DaN |
| Vitesse max / Max speed | 320 Km/h |
| Jante nominale / Nominal Rim | 13 (+/- 0,5) J 19 |
| Pression minimum à froid / Mini cold pressure | 1.2 Bar |
| Relais / Stints | 270 Km |

| Nb de Kms | Pression / Pressure | | | | |
|----------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Carrossage / Camber | 1.8 Bar | 1.9 Bar | 2.0 Bar | 2.1 Bar | 2.2 Bar |
| -3.5 ° | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| -3.25 ° | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| -3.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| From -2.0 ° to -2.75 ° | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Mieszanka: S8L , S9M